

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname/Bezeichnung

WEBAC 4270T Komp. B
EP Spezialgrundierung

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Nur für gewerbliche Anwender.

Relevante identifizierte Verwendungen

Härter/Amin-Komponente für Epoxidharz

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant

WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel
Deutschland

Telefon: +49 40 670570
Telefax: +49 40 6703227

Auskunft gebender Bereich

E-Mail (fachkundige Person) msds@webac.de

1.4 Notrufnummer

Giftinformationszentrum-Nord

Notrufnummer: +49 551 192 40
täglich 24 Stunden erreichbar

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Das Gemisch ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Acute Tox. 4 oral; Akute Toxizität; H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

Skin Corr. 1B; Ätz-/Reizwirkung auf die Haut; H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Skin Sens. 1; Sensibilisierung der Haut; H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Eye Dam. 1; Schwere Augenschädigung/-reizung; H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Repr. 2; Reproduktionstoxizität; H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.

STOT RE 2; Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition; H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

Aquatic Chronic 2; Gewässergefährdend; H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme



GHS05

GHS07

GHS08

GHS09

Signalwort

Gefahr

Gefahrenhinweise

H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H361	Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
H373	Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P260	Dampf nicht einatmen.
------	-----------------------

P273	Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280	Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P303 + P361 + P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P305 + P351 + P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310	Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.
P391	Verschüttete Mengen aufnehmen.

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane-1,6-diamine

2-Piperazin-1-ylethylamin

3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin

4,4'-methylenebis(cyclohexylamine)

Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction

Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine

Methyleneoxide, polymer with benzenamine, hydrogenated

N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan

* Reaction mass of (1-phenylethyl)phenols and bis-(1-phenylethyl)phenols

* [Fatty acids, C18-unsaturated, dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine] reaction products with glycidyl tolyl ether
m-phenylenebis(methylamine)

Ergänzende Gefahrenmerkmale

nicht anwendbar

2.3 Sonstige Gefahren

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen.

3.2 Gemische

Beschreibung

Härter/Amin-Komponente für Epoxidharz

Gefährliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. EG-Nr. Index-Nr.	Stoffname REACH-Nr. Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]	Gew-%
* - 701-443-9 -	Reaction mass of (1-phenylethyl)phenols and bis-(1-phenylethyl)phenols 01-2119980970-27-xxxx Skin Irrit. 2 H315 / Skin Sens. 1A H317 / Aquatic Chronic 2 H411 ATE (oral): > 2.000 mg/kg ATE (dermal): > 2.000 mg/kg	25,0 <= 50,0
* 100-51-6 202-859-9 603-057-00-5	Benzylalkohol 01-2119492630-38-xxxx Acute Tox. 4 H302 / Eye Irrit. 2 H319 / Acute Tox. 4 H332 ATE (dermal): > 2.000 mg/kg ATE (oral): 1.620 mg/kg	10,0 <= 25,0
* 140-31-8 205-411-0 612-105-00-4	2-Piperazin-1-ylethylamin 01-2119471486-30-xxxx Acute Tox. 4 H302 / Acute Tox. 3 H311 / Skin Corr. 1B H314 / Skin Sens. 1 H317 / Repr. 2 H361 / STOT RE 1 H372 / Aquatic Chronic 3 H412 ATE (dermal): 866 mg/kg ATE (oral): 2.000 mg/kg	2,50 <= 10,0
* 1477-55-0 216-032-5 -	m-phenylenebis(methylamine) 01-2119480150-50-xxxx Acute Tox. 4 H302 / Skin Corr. 1B H314 / Skin Sens. 1 H317 / Eye Dam. 1 H318 / Acute Tox. 4 H332 / Aquatic Chronic 3 H412 ATE (dermal): > 3.100 mg/kg ATE (oral): 930 mg/kg	2,50 <= 10,0
* 135108-88-2 603-894-6 -	Methyleneoxide, polymer with benzenamine, hydrogenated 01-2119983522-33-xxxx Acute Tox. 3 H301 / Skin Corr. 1C H314 / Skin Sens. 1 H317 / Eye Dam. 1 H318 / STOT RE 2 H373 / Aquatic Chronic 3 H412	2,50 <= 10,0

		ATE (oral): 300 mg/kg	
*	90640-67-8 292-588-2 -	Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction 01-2119487919-13-xxxx Acute Tox. 4 H302 / Acute Tox. 4 H312 / Skin Corr. 1B H314 / Skin Sens. 1 H317 / Eye Dam. 1 H318 / Aquatic Chronic 3 H412 ATE (dermal): 1.465 mg/kg ATE (oral): 1.716 mg/kg	2,50 <= 10,0
*	68082-29-1 500-191-5 -	Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine 01-2119972320-44-xxxx Skin Irrit. 2 H315 / Skin Sens. 1 H317 / Eye Dam. 1 H318 / Aquatic Chronic 2 H411 ATE (dermal): > 2.000 mg/kg ATE (oral): > 2.000 mg/kg	2,50 <= 10,0
*	2855-13-2 220-666-8 612-067-00-9	3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin 01-2119514687-32-xxxx Acute Tox. 4 H302 / Skin Corr. 1B H314 / Skin Sens. 1A H317 / Eye Dam. 1 H318 Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL) Skin Sens. 1A H317: >= 0,001 ATE (dermal): 1.840 mg/kg ATE (oral): 1.030 mg/kg	2,50 <= 10,0
*	9046-10-0 618-561-0 -	Poly(oxypropylene)diamine 01-2119557899-12-xxxx Skin Corr. 1C H314 / Eye Dam. 1 H318 / Aquatic Chronic 3 H412 ATE (dermal): 2.980 mg/kg ATE (oral): 2.885 mg/kg	2,50 <= 10,0
*	2919722-63-5 968-660-0 -	[Fatty acids, C18-unsaturated, dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine] reaction products with glycidyl tolyl ether Skin Irrit. 2 H315 / Skin Sens. 1 H317 / Eye Dam. 1 H318 / Aquatic Chronic 2 H411	2,50 <= 10,0
*	90-72-2 202-013-9 603-069-00-0	2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)phenol 01-2119560597-27-xxxx Acute Tox. 4 H302 / Skin Irrit. 2 H315 / Eye Irrit. 2 H319 ATE (dermal): 1.242 mg/kg ATE (oral): 1.670 mg/kg	1,00 <= 2,50
*	68609-08-5 614-657-1 -	Cyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl-, reaction products with bisphenol A diglycidyl ether homopolymer Skin Corr. 1B H314 / Eye Dam. 1 H318	1,00 <= 2,50
*	109-55-7 203-680-9 612-061-00-6	N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan 01-2119486842-27-xxxx Flam. Liq. 3 H226 / Acute Tox. 4 H302 / Skin Corr. 1B H314 / Skin Sens. 1 H317 ATE (dermal): 2.139 mg/kg ATE (oral): 1.600 mg/kg	1,00 <= 2,50
*	38640-62-9 254-052-6 -	Bis(isopropyl)naphthalene 01-2119565150-48-xxxx Asp. Tox. 1 H304 / Aquatic Chronic 1 H410 (M = 1,00)	1,00 <= 2,50
*	61788-46-3 262-977-1 612-285-00-4	Amine, Kokosalkyl 01-2119473798-17-xxxx Acute Tox. 4 H302 / Asp. Tox. 1 H304 / Skin Corr. 1B H314 / STOT SE 3 H335 / STOT RE 2 H373 / Aquatic Acute 1 H400 (M = 10,00) / Aquatic Chronic 1 H410 (M = 10,00) ATE (oral): 1.300 mg/kg	1,00 <= 2,50
*	25513-64-8 247-063-2 -	2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane-1,6-diamine 01-2119560598-25-xxxx Acute Tox. 4 H302 / Skin Corr. 1A H314 / Skin Sens. 1A H317 ATE (oral): 910 mg/kg	1,00 <= 2,50
*	1761-71-3 217-168-8 -	4,4'-methylenebis(cyclohexylamine) 01-2119541673-38-xxxx Acute Tox. 4 H302 / Skin Corr. 1B H314 / Skin Sens. 1B H317 / STOT RE 2 H373 ATE (dermal): = 2.110 mg/kg ATE (oral): = 625 mg/kg	0,50 <= 1,00
*	69-72-7 200-712-3 607-732-00-5	Salicylsäure 01-2119486984-17-xxxx Acute Tox. 4 H302 / Eye Dam. 1 H318 / Repr. 2 H361d ATE (oral): 891 mg/kg ATE (dermal): > 2.000 mg/kg	0,100 <= 0,50

Bemerkung

Wortlaut der H- und EUH-Gefahrenhinweise: siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit nichts durch den Mund verabreichen, in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen

Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten.

Nach Hautkontakt

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Keine Lösemittel oder Verdünnungen verwenden.

Nach Augenkontakt

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort ärztlichen Rat einholen.

Nach Verschlucken

Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Sofort ärztlichen Rat einholen. Betroffenen ruhig halten. Kein Erbrechen herbeiführen.

Selbstschutz des Ersthelfers

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Elementarhilfe, Dekontamination, symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel

alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid (CO₂), Pulver, Sprühnebel, (Wasser)

Ungeeignete Löschmittel

Scharfer Wasserstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand entsteht dichter schwarzer Rauch. Das Einatmen gefährlicher Zersetzungsprodukte kann ernste Gesundheitsschäden verursachen.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Atemschutzgerät bereit halten. Geschlossene Behälter in der Nähe des Brandherdes mit Wasser kühlen. Löschwasser nicht in Kanalisation, Erdreich oder Gewässer gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Den betroffenen Bereich belüften. Dämpfe nicht einatmen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Bei Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden informieren.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Für Rückhaltung

Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculit, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in den dafür vorgesehenen Behältern sammeln (siehe Abschnitt 13).

Für Reinigung

Nachreinigung mit Reinigungsmitteln durchführen, keine Lösemittel benutzen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

- * Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Einatmen von Aerosol vermeiden.
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Lagerung in Übereinstimmung mit der Betriebssicherheitsverordnung. Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt. Rauchen verboten.

Stets in Behältern aufbewahren, die dem gleichen Material des Originalbehälters entsprechen. Behälter sorgfältig verschlossen aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern. Niemals Behälter mit Druck leeren - kein Druckbehälter!

Zusammenlagerungshinweise

Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln fernhalten.
Nicht zusammen lagern mit: Nahrungs- und Futtermittel

Lagerklasse LGK8A - Brennbare ätzende Gefahrstoffe

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen

- * In gut belüfteten und trockenen Räumen zwischen 5 °C und 30 °C lagern.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Technisches Merkblatt beachten.
GISCODE: RE55 - Epoxidharz-Produkte, RM-Verdacht, sensibilisierend, lösemittelarm bzw. total solid

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

CAS-Nr.	Stoffname	Quelle	Langzeit /Kurzzeit (Spitzenbegrenzung)
100-51-6	Benzylalkohol	TRGS 900	22 / 44 (-) mg/m ³ (Aerosol und Dampf, kann über die Haut aufgenommen werden)

Zusätzliche Hinweise

Langzeit: Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
Kurzzeit: Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

Biologische Grenzwerte

Keine Daten verfügbar

DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.	Stoffname	DNEL Typ	DNEL Wert
90-72-2	2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)phenol	DNEL Langzeit dermal (systemisch)	0,2 mg/kg KG/Tag
90-72-2	2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)phenol	DNEL Langzeit inhalativ (systemisch)	0,31 mg/m ³
140-31-8	2-Piperazin-1-ylethylamin	DNEL Langzeit dermal (lokal)	0,6 mg/dm ²
140-31-8	2-Piperazin-1-ylethylamin	DNEL akut dermal, Kurzzeit (lokal)	4 mg/dm ²
140-31-8	2-Piperazin-1-ylethylamin	DNEL Langzeit dermal (systemisch)	3,33 mg/kg KG/Tag

WEBAC 4270T Komp. B
Version 2.0

überarbeitet am 02.02.2026

Druckdatum 02.02.2026

	140-31-8	2-Piperazin-1-ylethylamin	DNEL akut inhalativ (systemisch)	21,4 mg/m ³
	140-31-8	2-Piperazin-1-ylethylamin	DNEL Langzeit inhalativ (systemisch)	3,6 mg/m ³
	140-31-8	2-Piperazin-1-ylethylamin	DNEL akut dermal, Kurzzeit (systemisch)	20 mg/kg
	1761-71-3	4,4'-methylenebis(cyclohexylamine)	DNEL Langzeit dermal (systemisch)	0,1 mg/kg KG/Tag
	1761-71-3	4,4'-methylenebis(cyclohexylamine)	DNEL Langzeit inhalativ (systemisch)	1 mg/m ³
*	90640-67-8	Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction	DNEL akut inhalativ (systemisch)	0,54 mg/m ³
	100-51-6	Benzylalkohol	DNEL akut dermal, Kurzzeit (systemisch)	47 mg/kg KG/Tag
	100-51-6	Benzylalkohol	DNEL Langzeit dermal (systemisch)	9,5 mg/kg KG/Tag
	100-51-6	Benzylalkohol	DNEL akut inhalativ (systemisch)	450 mg/m ³
	100-51-6	Benzylalkohol	DNEL Langzeit inhalativ (systemisch)	90 mg/m ³
*	38640-62-9	Bis(isopropyl)naphthalene	DNEL Langzeit dermal (systemisch)	2,38 mg/kg KG/Tag
*	38640-62-9	Bis(isopropyl)naphthalene	DNEL Langzeit inhalativ (systemisch)	8,4 mg/m ³
	68082-29-1	Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine	DNEL Langzeit inhalativ (systemisch)	3,9 mg/m ³
	68082-29-1	Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine	DNEL Langzeit dermal (systemisch)	1,1 mg/kg
	109-55-7	N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan	DNEL akut inhalativ (systemisch)	9,8 mg/m ³
	109-55-7	N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan	DNEL Langzeit inhalativ (lokal)	4,9 mg/m ³
	109-55-7	N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan	DNEL Langzeit inhalativ (systemisch)	4,9 mg/m ³
	109-55-7	N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan	DNEL akut inhalativ (lokal)	9,8 mg/m ³
*	9046-10-0	Poly(oxypropylene)diamine	DNEL Langzeit inhalativ (systemisch)	1,36 mg/m ³
	9046-10-0	Poly(oxypropylene)diamine	DNEL Langzeit dermal (systemisch)	2,5 mg/kg KG/Tag
*	-	Reaction mass of (1-phenylethyl)phenols and bis-(1-phenylethyl)phenols	DNEL Langzeit dermal (systemisch)	2,87 mg/kg KG/Tag
*	-	Reaction mass of (1-phenylethyl)phenols and bis-(1-phenylethyl)phenols	DNEL Langzeit inhalativ (systemisch)	1,21 mg/m ³
*	69-72-7	Salicylsäure	DNEL Langzeit dermal (systemisch)	2,3 mg/kg KG/Tag
*	69-72-7	Salicylsäure	DNEL Langzeit inhalativ (lokal)	5 mg/m ³
	1477-55-0	m-phenylenebis(methylamine)	DNEL Langzeit inhalativ (lokal)	0,2 mg/m ³
	1477-55-0	m-phenylenebis(methylamine)	DNEL Langzeit inhalativ (systemisch)	1,2 mg/m ³
	1477-55-0	m-phenylenebis(methylamine)	DNEL Langzeit dermal (systemisch)	0,33 mg/kg

DNEL Verbraucher

CAS-Nr.	Stoffname	DNEL Typ	DNEL Wert
2855-13-2	3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin	DNEL Langzeit oral (wiederholt)	0,526 mg/kg

PNEC

CAS-Nr.	Stoffname	PNEC Typ	PNEC Wert
25513-64-8	2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane-1,6-diamine	PNEC Gewässer, periodische Freisetzung	0,295 mg/L

25513-64-8	2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane-1,6-diamine	PNEC Gewässer, Meerwasser	0,003 mg/L
25513-64-8	2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane-1,6-diamine	PNEC Gewässer, Süßwasser	0,029 mg/L
25513-64-8	2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane-1,6-diamine	PNEC Kläranlage (STP)	72 mg/L
25513-64-8	2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane-1,6-diamine	PNEC Sediment, Meerwasser	0,018 mg/kg
25513-64-8	2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane-1,6-diamine	PNEC Sediment, Süßwasser	0,18 mg/kg
25513-64-8	2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane-1,6-diamine	PNEC Boden, Süßwasser	0,019 mg/kg
90-72-2	2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)phenol	PNEC Gewässer, periodische Freisetzung	0,84 mg/L
90-72-2	2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)phenol	PNEC Gewässer, Süßwasser	0,084 mg/L
90-72-2	2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)phenol	PNEC Gewässer, Meerwasser	0,008 mg/L
90-72-2	2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)phenol	PNEC Kläranlage (STP)	0,2 mg/L
140-31-8	2-Piperazin-1-ylethylamin	PNEC Gewässer, periodische Freisetzung	0,58 mg/L
140-31-8	2-Piperazin-1-ylethylamin	PNEC Kläranlage (STP)	250 mg/L
140-31-8	2-Piperazin-1-ylethylamin	PNEC Gewässer, Meerwasser	0,006 mg/L
140-31-8	2-Piperazin-1-ylethylamin	PNEC Gewässer, Süßwasser	0,058 mg/L
140-31-8	2-Piperazin-1-ylethylamin	PNEC Sediment, Meerwasser	21,5 mg/kg
140-31-8	2-Piperazin-1-ylethylamin	PNEC Sediment, Süßwasser	215 mg/kg
140-31-8	2-Piperazin-1-ylethylamin	PNEC Boden, Süßwasser	42,9 mg/kg
2855-13-2	3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin	PNEC Gewässer, periodische Freisetzung	0,23 mg/L
2855-13-2	3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin	PNEC Kläranlage (STP)	3,18 mg/L
2855-13-2	3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin	PNEC Gewässer, Meerwasser	0,006 mg/L
2855-13-2	3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin	PNEC Gewässer, Süßwasser	0,06 mg/L
2855-13-2	3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin	PNEC Sediment, Meerwasser	0,578 mg/kg
2855-13-2	3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin	PNEC Sediment, Süßwasser	5,784 mg/kg
2855-13-2	3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin	PNEC Boden, Süßwasser	1,121 mg/kg
1761-71-3	4,4'-methylenebis(cyclohexylamine)	PNEC Gewässer, periodische Freisetzung	0,08 mg/L
1761-71-3	4,4'-methylenebis(cyclohexylamine)	PNEC Gewässer, Meerwasser	0,001 mg/L
1761-71-3	4,4'-methylenebis(cyclohexylamine)	PNEC Gewässer, Süßwasser	0,008 mg/L
1761-71-3	4,4'-methylenebis(cyclohexylamine)	PNEC Kläranlage (STP)	80 mg/L
1761-71-3	4,4'-methylenebis(cyclohexylamine)	PNEC Sediment, Meerwasser	0,039 mg/kg
1761-71-3	4,4'-methylenebis(cyclohexylamine)	PNEC Sediment, Süßwasser	0,39 mg/kg
1761-71-3	4,4'-methylenebis(cyclohexylamine)	PNEC Boden, Süßwasser	0,072 mg/kg
100-51-6	Benzylalkohol	PNEC Gewässer, periodische Freisetzung	2,3 mg/L
100-51-6	Benzylalkohol	PNEC Gewässer, Meerwasser	0,1 mg/L
100-51-6	Benzylalkohol	PNEC Gewässer, Süßwasser	1 mg/L
100-51-6	Benzylalkohol	PNEC Kläranlage (STP)	39 mg/L
100-51-6	Benzylalkohol	PNEC Sediment, Meerwasser	0,527 mg/kg
100-51-6	Benzylalkohol	PNEC Sediment, Süßwasser	5,27 mg/kg
100-51-6	Benzylalkohol	PNEC Boden, Süßwasser	0,456 mg/kg
* 38640-62-9	Bis(isopropyl)naphthalene	PNEC Sekundärvergiftung	25 mg/kg dw
* 38640-62-9	Bis(isopropyl)naphthalene	PNEC Gewässer, Meerwasser	0,024 µg/L
* 38640-62-9	Bis(isopropyl)naphthalene	PNEC Gewässer, Süßwasser	0,236 µg/L
* 38640-62-9	Bis(isopropyl)naphthalene	PNEC Kläranlage (STP)	0,15 mg/L
* 38640-62-9	Bis(isopropyl)naphthalene	PNEC Sediment, Meerwasser	0,085 mg/kg
* 38640-62-9	Bis(isopropyl)naphthalene	PNEC Sediment, Süßwasser	0,853 mg/kg dw
* 38640-62-9	Bis(isopropyl)naphthalene	PNEC Boden, Süßwasser	0,171 mg/kg dw
68082-29-1	Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric	PNEC Gewässer, Meerwasser	0 mg/L

WEBAC 4270T Komp. B
Version 2.0

überarbeitet am 02.02.2026

Druckdatum 02.02.2026

	reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine			
68082-29-1	Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine	PNEC Gewässer, Süßwasser	0,004 mg/L	
68082-29-1	Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine	PNEC Gewässer, periodische Freisetzung	0,043 mg/L	
68082-29-1	Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine	PNEC Kläranlage (STP)	3,84 mg/L	
68082-29-1	Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine	PNEC Sediment, Meerwasser	43,4 mg/kg	
68082-29-1	Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine	PNEC Sediment, Süßwasser	434,02 mg/kg	
109-55-7	N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan	PNEC Gewässer, periodische Freisetzung	0,535 mg/L	
109-55-7	N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan	PNEC Kläranlage (STP)	69,5 mg/L	
109-55-7	N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan	PNEC Gewässer, Meerwasser	0,053 mg/L	
109-55-7	N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan	PNEC Gewässer, Süßwasser	0,053 mg/L	
109-55-7	N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan	PNEC Sediment, Meerwasser	0,059 mg/kg	
109-55-7	N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan	PNEC Sediment, Süßwasser	0,585 mg/kg	
109-55-7	N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan	PNEC Boden, Süßwasser	0,085 mg/kg	
9046-10-0	Poly(oxypropylene)diamine	PNEC Gewässer, Meerwasser	0,014 mg/L	
9046-10-0	Poly(oxypropylene)diamine	PNEC Gewässer, Süßwasser	0,015 mg/L	
9046-10-0	Poly(oxypropylene)diamine	PNEC Gewässer, periodische Freisetzung	0,15 mg/L	
9046-10-0	Poly(oxypropylene)diamine	PNEC Sekundärvergiftung	6,93 mg/kg	
9046-10-0	Poly(oxypropylene)diamine	PNEC Kläranlage (STP)	7,5 mg/L	
9046-10-0	Poly(oxypropylene)diamine	PNEC Sediment, Meerwasser	0,125 mg/kg	
9046-10-0	Poly(oxypropylene)diamine	PNEC Sediment, Süßwasser	0,132 mg/kg	
9046-10-0	Poly(oxypropylene)diamine	PNEC Boden, Süßwasser	0,018 mg/kg	
*	-	Reaction mass of (1-phenylethyl)phenols and bis-(1-phenylethyl)phenols	PNEC Gewässer, Süßwasser	0,011 mg/L
*	-	Reaction mass of (1-phenylethyl)phenols and bis-(1-phenylethyl)phenols	PNEC Gewässer, periodische Freisetzung	0,013 mg/L
*	-	Reaction mass of (1-phenylethyl)phenols and bis-(1-phenylethyl)phenols	PNEC Gewässer, Meerwasser	0,001 mg/L
*	-	Reaction mass of (1-phenylethyl)phenols and bis-(1-phenylethyl)phenols	PNEC Kläranlage (STP)	10 mg/L
*	-	Reaction mass of (1-phenylethyl)phenols and bis-(1-phenylethyl)phenols	PNEC Sediment, Süßwasser	1,564 mg/kg sediment dw
*	-	Reaction mass of (1-phenylethyl)phenols and bis-(1-phenylethyl)phenols	PNEC Sediment, Meerwasser	0,156 mg/kg sediment dw
*	-	Reaction mass of (1-phenylethyl)phenols and bis-(1-phenylethyl)phenols	PNEC Boden	0,305 mg/kg Boden Trockengewicht
69-72-7	Salicylsäure	PNEC Gewässer, Meerwasser	0,02 mg/L	
69-72-7	Salicylsäure	PNEC Gewässer, Süßwasser	0,2 mg/L	
69-72-7	Salicylsäure	PNEC Gewässer, periodische Freisetzung	1 mg/L	
69-72-7	Salicylsäure	PNEC Kläranlage (STP)	162 mg/L	
69-72-7	Salicylsäure	PNEC Sediment, Meerwasser	0,142 mg/kg	
69-72-7	Salicylsäure	PNEC Sediment, Süßwasser	1,42 mg/kg	
69-72-7	Salicylsäure	PNEC Boden, Süßwasser	0,166 mg/kg	

1477-55-0	m-phenylenebis(methylamine)	PNEC Gewässer, periodische Freisetzung	0,152 mg/L
1477-55-0	m-phenylenebis(methylamine)	PNEC Gewässer, Meerwasser	0,009 mg/L
1477-55-0	m-phenylenebis(methylamine)	PNEC Gewässer, Süßwasser	0,094 mg/L
1477-55-0	m-phenylenebis(methylamine)	PNEC Kläranlage (STP)	10 mg/L
1477-55-0	m-phenylenebis(methylamine)	PNEC Sediment, Meerwasser	0,043 mg/kg
1477-55-0	m-phenylenebis(methylamine)	PNEC Sediment, Süßwasser	0,43 mg/kg
1477-55-0	m-phenylenebis(methylamine)	PNEC Boden, Süßwasser	0,045 mg/kg

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Für gute Belüftung sorgen. Dies kann durch lokale oder Raumabsaugung erreicht werden.

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.

Handschutz

Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk)

Dicke des Handschuhmaterials $\geq 0,4$ mm

Durchbruchzeit ≥ 480 min

Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären. Die Unterweisungen und Informationen des Schutzhandschuh-Hersteller hinsichtlich Verwendung, Lagerung, Instandhaltung und Ersatz sind zu beachten. Durchdringungszeit des Handschuhmaterials in Abhängigkeit von Stärke und Dauer der Hautexposition.

Empfohlene Handschuhfabrikate: EN ISO 374

Hautschutz

Schutzcremes können helfen, ausgesetzte Bereiche der Haut zu schützen. Nach einem Kontakt sollten diese keinesfalls angewendet werden.

Augen-/Gesichtsschutz

Gestellbrille mit Seitenschutz: DIN EN 166

Bei Spritzgefahr dicht schließende Schutzbrille tragen.

Körperschutz

Geeignete Schutzkleidung tragen. Beschmutzte, durchtränkte Kleidung wechseln.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand	Flüssig
Farbe	orange
Geruch	charakteristisch
pH-Wert	nicht anwendbar
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt	nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich	nicht bestimmt
Flammpunkt	> 101 °C
Entzündbarkeit	nicht anwendbar
Untere Explosionsgrenze bei 20°C	nicht bestimmt
Obere Explosionsgrenze bei 20°C	nicht bestimmt
Dampfdruck bei 20°C	0,194 mbar
Relative Dampfdichte	nicht anwendbar
Dichte bei 20 °C	1.0 kg/l
Wasserlöslichkeit bei 20°C	teilweise löslich
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser	siehe Abschnitt 12

Zündtemperatur in °C	nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur	nicht bestimmt
Viskosität bei 40 °C:	> 20,5 mm²/s
Partikeleigenschaften	nicht anwendbar

9.2 Sonstige Angaben

nicht anwendbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

10.2 Chemische Stabilität

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil.
Haltbarkeitsdatum beachten.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Von starken Säuren, starken Basen und starken Oxidationsmittel fernhalten, um exotherme Reaktionen zu vermeiden.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Vor Feuchtigkeit schützen. Hohe Temperaturen und direktes Sonnenlicht sind zu vermeiden.

10.5 Unverträgliche Materialien

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei hohen Temperaturen können gefährliche Zersetzungsprodukte entstehen z.B.: Kohlendioxid (CO₂), Kohlenmonoxid, Rauch.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

* ATEmix: (oral) 1.554,462 mg/kg

2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane-1,6-diamine

LD50: oral (Ratte): 910 mg/kg

* 2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)phenol

LD50: dermal (Kaninchen): 1.242 mg/kg

* LD50: oral (Ratte): 1.670 mg/kg

* 2-Piperazin-1-ylethylamin

LD50: dermal (Kaninchen): 866 mg/kg; (Literaturwert)

* LD50: oral (Ratte): 2.000 mg/kg

* 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin

LD50: dermal (Kaninchen): 1.840 mg/kg

* LD50: oral (Ratte): 1.030 mg/kg

4,4'-methylenbis(cyclohexylamine)

LD50: dermal (Kaninchen): = 2.110 mg/kg

LD50: oral (Ratte): = 625 mg/kg

* Amine, Kokosalkyl

LD50: oral (Ratte): 1.300 mg/kg

* Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction

LD50: dermal (Kaninchen): 1.465 mg/kg

* LD50: oral (Ratte): 1.716 mg/kg

* Benzylalkohol

LD50: dermal (Kaninchen): > 2.000 mg/kg

* LD50: oral (Ratte): 1.620 mg/kg

Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine

LD50: dermal (Ratte): > 2.000 mg/kg

LD50: oral (Ratte): > 2.000 mg/kg

* **Methyleneoxide, polymer with benzenamine, hydrogenated**

LD50: oral (Ratte): 300 mg/kg

* **N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan**

LD50: dermal (Kaninchen): 2.139 mg/kg

* LD50: oral (Ratte): 1.600 mg/kg

* **Poly(oxypropylene)diamine**

LD50: dermal (Kaninchen): 2.980 mg/kg

* LD50: oral (Ratte): 2.885 mg/kg

* **Reaction mass of (1-phenylethyl)phenols and bis-(1-phenylethyl)phenols**

LD50: oral (Ratte): > 2.000 mg/kg

LD50: dermal (Ratte): > 2.000 mg/kg

* **Salicylsäure**

LD50: oral (Ratte): 891 mg/kg

LD50: dermal (Ratte): > 2.000 mg/kg

m-phenylenebis(methylamine)

LD50: dermal (Kaninchen): > 3.100 mg/kg

* LD50: oral (Ratte): 930 mg/kg

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Schwere Augenschädigung/-reizung

Verursacht schwere Augenschäden.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Zusammenfassende Bewertung der CMR-Eigenschaften

Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

* **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

11.2 Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Akute (kurzfristige) Fischtoxizität

* **Bis(isopropyl)naphthalene**

LC0: 0,5 mg/L (96 h)

* **Akute (kurzfristige) Toxizität für Algen und Cyanobakterien**

EC0 0,15 mg/L (72 h)

* **Akute (kurzfristige) Toxizität für Krebstiere**

EC0 0,16 mg/L (48 h)

Algentoxizität

2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane-1,6-diamine

ErC50: (Scenedesmus subspicatus): = 43,5 mg/L (72 h)

2-Piperazin-1-ylethylamin

ErC50: (Pseudokirchneriella subcapitata): > 1.000 mg/L (72 h)

3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin

ErC50: (Scenedesmus subspicatus): > 50 mg/L (72 h)

Amine, Kokosalkyl

ErC50: (Selenastrum capricornutum): = 0,17 mg/L (72 h)

* **Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction**

EC50 (Scenedesmus subspicatus): 3,7 mg/L (48 h)

* ErC50: (Pseudokirchneriella subcapitata): 20 mg/L (72 h)

* **Benzylalkohol**

ErC50: (Pseudokirchneriella subcapitata): 770 mg/L (72 h)

* NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata): 310 mg/L (72 h)

* **Methyleneoxide, polymer with benzenamine, hydrogenated**

EC50 (Desmodesmus subspicatus): 43,94 mg/L (72 h)

N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan

EC50 = 56,2 mg/L (72 h)

* **Poly(oxypropylene)diamine**

ErC50: (Pseudokirchneriella subcapitata): 15 mg/L (72 h)

* **Reaction mass of (1-phenylethyl)phenols and bis-(1-phenylethyl)phenols**

EL50: (Scenedesmus subspicatus): 3,14 mg/L (72 h)

* **m-phenylenebis(methylamine)**

ErC50: (Scenedesmus subspicatus): 12 mg/L (72 h)

* ErC50: (Scenedesmus subspicatus): 12 mg/L (72 h)

Daphnientoxizität

2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane-1,6-diamine

EC50 = 31,5 (24 h)

* **2-Piperazin-1-ylethylamin**

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 58 mg/L (48 h)

3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin

* EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 23 mg/L (48 h)

Methode: OECD 202

* EC50 3 mg/L (504 h)

Methode: OECD 202

Amine, Kokosalkyl

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): = 0,045 mg/L (48 h)

* **Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction**

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 31,1 mg/L (48 h)

* **Benzylalkohol**

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 230 mg/L (48 h)

* **Methyleneoxide, polymer with benzenamine, hydrogenated**

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 15,4 mg/L (48 h)

N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan

EC50 = 59,5 mg/L (48 h)

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): = 44,5 mg/L (24 h)

* **Poly(oxypropylene)diamine**

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 80 mg/L (48 h)

* **Reaction mass of (1-phenylethyl)phenols and bis-(1-phenylethyl)phenols**

EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 4,6 mg/L (48 h)

* **Salicylsäure**

EC50 870 mg/L (48 h)

- * **m-phenylenebis(methylamine)**
EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 15,2 mg/L (48 h)
Fischtoxizität
2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane-1,6-diamine
EC50 (Pseudomonas putida): = 89 (17 h)
LC50: (Leuciscus idus (Goldorfe)): = 174 (48 h)
- * **2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)phenol**
LC50: (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 222 mg/L (24 h)
- * LC50: (Cyprinus carpio (Karpfen)): 718 mg/L (96 h)
- * **2-Piperazin-1-ylethylamin**
LC50: (Poecilia reticulata (Guppy)): 368 mg/L (96 h)
- * **3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin**
EC10: (Pseudomonas putida): 1.120 mg/L (18 h)
Methode: Literaturwert
- * LC50: (Danio rerio (Zebrafisch)): 110 mg/L (96 h)
- * **Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction**
LC50: (Pimephales promelas (Dickkopflritze)): 330 mg/L (96 h)
- * **Benzylalkohol**
LC50: 460 mg/L (96 h)
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine
LC50: = 7,07 mg/L (96 h)
- * **Methyleneoxide, polymer with benzenamine, hydrogenated**
LC50: (Poecilia reticulata (Guppy)): 63 mg/L (96 h)
N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan
EC50 > 1.000 mg/L
EC50 (Pseudomonas putida): = 95 mg/L (17 h)
LC50: (Leuciscus idus (Goldorfe)): = 122 mg/L (96 h)
- * **Poly(oxypropylene)diamine**
LC50: (Leuciscus idus (Goldorfe)): > 15 mg/L (96 h)
- * **Reaction mass of (1-phenylethyl)phenols and bis-(1-phenylethyl)phenols**
LL50: 14,8 mg/L (96 h)
m-phenylenebis(methylamine)
LC50: (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): > 100 mg/L (96 h)
LC50: (Danio rerio (Zebrafisch)): > 100 mg/L (96 h)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

- * **Methyleneoxide, polymer with benzenamine, hydrogenated**
Biologischer Abbau = 0 % (28 d)

12.3 Bioakkumulationspotenzial

- * **Bis(isopropyl)naphthalene**
Biokonzentrationsfaktor (BCF) = 500
- * Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser = 4
- * Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser = 2,68 (Methyleneoxide, polymer with benzenamine, hydrogenated)
- * Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser = -2,08 (Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction)

12.4 Mobilität im Boden

Es liegen keine Informationen vor.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

12.7 Andere schädliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung des Produkts/der Verpackung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Entsorgung gemäß Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle und gefährliche Abfälle.

Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV

080409* - Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten
Gefährlicher Abfall gemäß Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie).

Andere Entsorgungsempfehlungen

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden. Nicht ordnungsgemäß entleerte Gebinde sind Sonderabfall.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

UN 2735

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Landtransport (ADR/RID)

* AMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G (enthält 1,3-BENZENDIMETHANAMIN, METHYLENOXID, POLYMER MIT BENZENAMIN, HYDRIERT)

Seeschifftransport (IMDG)

* Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (contains 1,3-BENZENEDIMETHANAMINE, METHYLENEOXIDE, POLYMER WITH BENZENAMINE, HYDROGENATED, AMINES OR POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE)

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

* Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (contains 1,3-BENZENEDIMETHANAMINE, METHYLENEOXIDE, POLYMER WITH BENZENAMINE, HYDROGENATED)

14.3 Transportgefahrenklassen

Landtransport (ADR/RID)	8
Seeschifftransport (IMDG)	8
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)	8

14.4 Verpackungsgruppe

Landtransport (ADR/RID)	II
Seeschifftransport (IMDG)	II
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)	II

14.5 Umweltgefahren

Landtransport (ADR/RID)	UMWELTGEFÄHRDEND
Seeschifftransport (IMDG)	Meeresschadstoff / AMINE ODER POLYAMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Transport immer in geschlossenen, aufrecht stehenden und sicheren Behältern. Sicherstellen, dass Personen, die das Produkt transportieren, wissen, was im Falle eines Unfalls oder Auslaufens zu tun ist.

Hinweise zum sicheren Umgang: siehe Abschnitte 6 - 8

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Keine Beförderung als Massengut gemäß IBC-Code.

14.8 Zusätzliche Angaben

Landtransport (ADR/RID)

Tunnelbeschränkungscode: E
Begrenzte Menge (LQ): 1 ltr
Gefahr-Nr. (Kemlerzahl): 80

Seeschifftransport (IMDG)

Trenngruppe: IMDG-Code-Trenngruppe 18 - Alkalien
EmS-Nr.: F-A, S-B
Begrenzte Menge (LQ): 1 ltr

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung

Beschäftigungsbeschränkungen nach Mutterschutzrichtlinie 92/85/EWG oder verschärfenden nationalen Bestimmungen beachten, soweit zutreffend.

Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) oder verschärfenden nationalen Bestimmungen beachten, soweit zutreffend.

Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen [Industrieemissions-Richtlinie]

* VOC-Wert: 130 g/l

Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen [Seveso-III-Richtlinie]

Gefahrenkategorien / Namentlich genannte gefährliche Stoffe

E2 Gewässergefährdend, Gefahrenkategorie Chronisch 2

Menge 1: 200t; Menge 2: 500t

Nationale Vorschriften

Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusätzlich zu beachten!

Wassergefährdungsklasse

stark wassergefährdend (WGK 3)

Selbsteinstufung gemäß AwSV (Gemisch, Rechenregel).

Berufsgenossenschaftliche Regeln (DGUV-Regeln)

DGUV-Regel 112-190 "Benutzung von Atemschutzgeräten"

DGUV-Regel 112-192 "Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz"

DGUV-Regel 112-195 "Benutzung von Schutzhandschuhen"

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Liste der einschlägigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus den Abschnitten 2 bis 15

* H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H301	Giftig bei Verschlucken.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H311	Giftig bei Hautkontakt.
H312	Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H361	Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen (konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt) (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass die Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H361d	Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H372	Schädigt die Organe (alle betroffenen Organe nennen) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H373	Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 oral Berechnungsmethode.
Skin Corr. 1B Berechnungsmethode.
Skin Sens. 1 Berechnungsmethode.
Eye Dam. 1 Berechnungsmethode.
Repr. 2 Berechnungsmethode.
STOT RE 2 Berechnungsmethode.
Aquatic Chronic 2 Berechnungsmethode.

Abkürzungen und Akronyme

ADR: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert
BGW: Biologische Grenzwerte
CAS: Chemical Abstracts Service
CLP: Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
CMR: Karzinogen, mutagen und/oder reproduktionstoxisch
DIN: Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung
DNEL: Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration
EAKV: Verordnung zur Einführung des Europäischen Abfallkatalogs
EC: Effektive Konzentration
EG: Europäische Gemeinschaft
EN: Europäische Norm
IATA-DGR: Verband für den internationalen Lufttransport – Gefahrgutvorschriften
IBC-Code: Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut
ICAO-TI: Technische Anleitungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter im Luftverkehr
IMDG-Code: Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen
ISO: Internationale Organisation für Normung
LC: Letale Konzentration
LD: Letale Dosis
MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration
MARPOL: Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
OECD: Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
PBT: persistent, bioakkumulierbar, toxisch
PNEC: Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
RID: Vorschriften über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Schiene
UN: United Nations
VOC: Flüchtige organische Verbindungen
vPvB: sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Änderungshinweise

* Daten gegenüber der Vorversion geändert.